

# MÁSCARA BICO DE PATO



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Material externo e interno não tecido Spunbond 100% polipropileno branco penetração permitida: meltblown 100 % polipropileno Elástico sintético de sem latex.
- Bico: polipropileno e ferro Soldagem ultra-sônica.
- Com válvula e sem válvula.
- Uso único.
- Tempo de utilização: 8h
- Filtragem meia máscara, classe de eficiência FFP2 e FFP3 desenvolvida para proteger contra os aerossóis não tóxicos, sólidos e líquidos.
- Todas as matérias-primas vêm de países europeus para limitar o CO2 durante o transporte.
- Anti-irritante, adaptável ao rosto.
- Válvula de exalação.
- Protecção contra substâncias não tóxicas nocivas sólidos e líquidos em concentrações superiores a 12 x TLV ou 10 x APF, tais como cimento, celulose, algodão, metais, óleos vegetais e madeira.
- Anti irritabilidade, adaptável ao rosto.
- Pode pendurar-se ao pescoço quando não está a ser usada.
- Recomendada para indústrias têxteis, indústrias de metal e ferro, minas e obras subterrâneas, hospitais,

laboratórios, industria farmacêutica, etc.

- EN 149:2001+A1:2009
- EN 14683 : 2006

Código	Descrição	Unidade de venda
13086001	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/VÁLVULA FFP2 (20411)	CX.20